



## Tedex ATF III

*Olej do przekładni automatycznych*

### Charakterystyka produktu

**Tedex ATF III** to specjalny, półsyntetyczny olej do przekładni automatycznych o uniwersalnym zastosowaniu. Produkowany z wysokojakościowych olejów bazowych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających.

### Specyfikacje i normy

<b>General Motors</b>	<b>DEXRON® II D, III G, III R</b>
<b>Ford</b>	<b>MERCON®</b>
<b>Allison</b>	<b>C-4</b>
<b>MB</b>	<b>236.1, 236.5</b>
<b>MAN 339</b>	<b>typ Z-1, V-1</b>
<b>ZF TE-ML</b>	<b>03D, 04D, 11B, 14A, 14B, 16L i 17C</b>
<b>VOITH</b>	<b>55.6335.4X</b>
<b>Caterpillar</b>	<b>TO-2</b>
<b>NISSAN</b>	
<b>WT-TEDEX</b>	<b>2005/70 ed. IV</b>

**Tedex ATF III** posiada aprobatę ZF Friedrichshafen AG na użytkowanie środków smarnych zgodnie z klasą środków smarnych ZF oraz znajduje się na liście dopuszczeń ZF Lubricants.

### Zastosowanie

**Tedex ATF III** jest zalecany do:

- automatycznych przekładni GM,
- automatycznych przekładni samochodów Mercedes Benz,
- automatycznych przekładni Detroit Allison w samochodach dostawczych i osobowych,
- automatycznych i półautomatycznych skrzyń biegów konstrukcji różnych firm europejskich i pozaeuropejskich, do których zalecane są oleje wg powyższych specyfikacji (w samochodach ciężarowych i osobowych),
- przekładni hydrokinetycznych i hydrostatycznych (zmienników momentu obrotowego, przekładni mocy) w pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych i rolniczych,
- mechanizmów wspomagania kierownicy („serwo”),
- innych układach hydraulicznych (głównie sterowniczych) w których można wykorzystać specyficzne cechy tego oleju (zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń hydraulicznych).

### Właściwości użytkowe

**Tedex ATF III** posiada doskonałe właściwości użytkowe, takie jak:

- bardzo wysoki wskaźnik lepkości zapewniający niewielkie zmiany lepkości w trakcie eksploatacji,
- odpowiednia płynność w niskich temperaturach pozwalającą na uniknięcie przeciążeń i wstrząsów układów przy ich uruchamianiu,
- stabilność chemiczną w wysokich temperaturach pracy,
- neutralność w stosunku do różnorodnych uszczelnień i przewodów elastycznych,
- wysoką odporność na korozję i pienienie,
- przeciwzużyciowe - odpowiednie w stosunku do wymagań w/w specyfikacji (ochrona kół zębatych, łożysk oporowych, elementów pomp).

## Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex ATF III		
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	35,9
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,96
Wskaźnik lepkości	-	150
Temperatura płynięcia	°C	-40
Temperatura zapłonu COC	°C	180
Kolor	-	czerwony

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

## Właściwości BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

## Przechowywanie i transport

Olej **Tedex ATF IID** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

## Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



**TEDEX S.A.** z siedzibą w Warszawie  
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



## ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

[www.tedex.pl](http://www.tedex.pl), [www.wrc.tedex.pl](http://www.wrc.tedex.pl)