

Tedex Super Gear Semisynthetic SAE: 75W-90

olej przekładniowy

Charakterystyka produktu

Tedex Super Gear Semisynthetic SAE: 75W-90 to wielosezonowy olej do przekładni pojazdów wyprodukowany z najwyższej jakości mineralnych, hydrorafinowanych i syntetycznych olejów bazowych oraz z najnowszej generacji pakietu dodatków uszlachetniających, w tym bezołowiowych dodatków o własnościach EP (Extreme Pressure - ekstremalne obciążenie).

Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg SAE:	75W-90
Klasa jakości wg API:	GL-5
MIL-L-2105D	
WT-TEDEX	2005/73 wyd. IV

Zastosowanie

Olej **Tedex Super Gear Semisynthetic SAE: 75W-90** przeznaczony jest do smarowania najbardziej obciążonych przekładni pojazdów mechanicznych, do których producenci zalecają stosowanie olejów o kategorii jakości GL-5 wg API. Szczególnie olej ten jest zalecany do smarowania przekładni hipoidalnych eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach.

Nadaje się do stosowania w przekładniach wszystkich typów pojazdów mechanicznych:

- samochodów osobowych i dostawczych
- samochodów ciężarowych i autobusów
- w maszynach budowlanych i rolniczych

Olej **Tedex Super Gear Semisynthetic SAE: 75W-90** jest zamienny i mieszalny z olejami kategorii jakości GL-5 wg API innych producentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Zalecany

Nadaje się do stosowania w przekładniach wszystkich typów pojazdów mechanicznych:

- samochodów osobowych i dostawczych,
- samochodów ciężarowych i autobusów,
- w maszynach budowlanych i rolniczych.

Olej **Tedex Super Gear Synthetic SAE: 75W-90** jest zamienny i mieszalny z olejami kategorii jakości GL-5 wg API

innych producentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Właściwości użytkowe

Dobór odpowiednich surowców zapewnia doskonałe właściwości użytkowe oleju **Tedex Super Gear Semisynthetic SAE: 75W-90** takie jak:

- **przeciwzużyciowe i typu EP (Extreme Pressure - ekstremalne obciążenie)** - redukujące zużycie współpracujących elementów i pozwalające na przenoszenie wysokich obciążeń;
- **antyutleniające** - zapewniające długi okres eksploatacji olejów;
- **przeciwpienne** - zapobiegające powstawaniu piany mogącej wpływać na pogorszenie smarowania przekładni;
- **przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne** - skutecznie chroniące elementy przekładni przed korozją i rdzewieniem;
- **lepkościowo - temperaturowe** - gwarantujące prawidłowe smarowanie przekładni w całym zakresie temperatur pracy oraz dające dużą płynność w niskiej temperaturze;
- jest bardziej odporny na oddziaływanie tlenu i wysokiej temperatury, a więc procesy starzenia się są o wiele mniej intensywne, co pozwala wydłużyć okres eksploatacji bez konieczności wymiany.

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Super Gear Semisynthetic SAE:	75W-90
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm ² /s 17,50
Wskaźnik lepkości	- 150
Temperatura zapłonu COC	°C 190
Temperatura płynięcia	°C -40
Odporność na pienienie:	ml
w temp 25° C	0
w temp 95° C	0
w temp 25o C po próbie w temp 95o C	0

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Super Gear Semisynthetic SAE: 75W-90** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921 / NIP 9441506727 / REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl