

Tedex Agra UTTO

olej hydrauliczno - przekładniowy

Charakterystyka produktu

Tedex Agra UTTO wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil – uniwersalny olej przekładniowy do traktorów). Nowoczesna kompozycja specjalnie dobranych wysokojakościowych, głęboko hydrorafinowanych, mineralnych olejów bazowych oraz dodatków uszlachetniających umożliwia spełnienie współczesnych wymagań konstrukcyjnych producentów sprzętu rolniczego. Olej zapewnia doskonałą ochronę przeciwdrożdżycową, przeciwkorozyjną oraz kompatybilność z różnorodnymi materiałami uszczelnień.

Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg SAE:	10W-30, 10W-40
Klasa jakości wg API:	GL - 4
Ford	M2C134-D
Case New Holland	MAT 3525, MAT 3526, MAT 3505 ESN M2C86B
John Deere	J20C, J20D
CASE MS	1207, 1210
Eaton Vickers	
Volvo	VCE 1273.3. WB-101/102
Massey Ferguson CMS	M 1135, 1143, 1145,
ZF TE-ML	03E,03F,05F,06E,06F,06K,17E,21F
Allison	C-4
Caterpillar	TO-2
FNHA-2-C-200.00	
Kubota UDT , Super UDT , Super UDT 2	
CMAS HK	P-041& P-042
Parker (Denison)	HF-0, HF-1, HF-2
NT - TEDEX	2009/103 wyd. III

Zastosowanie

Tedex Agra UTTO przeznaczony jest do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w sprzęcie rolniczym (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz wysokoobciążonych układów hydraulicznych, przy zachowaniu zaleceń producentów pojazdów rolniczych.

Tedex Agra UTTO może być stosowany zamiennie za oleje tej samej kategorii jakości i jest z nimi mieszalny.

Właściwości użytkowe

Odpowiednio opracowany pakiet dodatków uszlachetniających sprawia, że olej **Tedex Agra UTTO** posiada doskonałe właściwości eksploatacyjne odpowiadające olejom hydraulicznym i przekładniowym najwyższej kategorii jakościowej, a zwłaszcza:

- doskonałe właściwości lepkościowo - temperaturowe zapewniają dobrą płynność w niskich temperaturach umożliwiając pracę układów, w których jest stosowany, w zmiennych temperaturach otoczenia
- właściwości smarne i przeciwdrożdżycowe - zmniejszające zużycie współpracujących elementów układu hydraulicznego
- właściwości przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne - skutecznie chroniące metalowe powierzchnie przed korozją
- właściwości antyutleniające - pozwalające wydłużyć okres eksploatacji
- właściwości przeciwpienne - przeciwdziałające tworzeniu się piany mogącej zakłócić sprawne działanie układu.

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Agra UTTO , SAE:		10W-30	10W-40
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm ² /s	11,0	14,0
Wskaźnik lepkości	-	133	135
Temperatura zapłonu COC	°C	220	220
Temperatura płynięcia	°C	-30	-30
Liczba zasadowa (TBN)	mg-KOH/g	8,5	8,5

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Agra UTTO** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921 / NIP 9441506727 / REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl